

réf. 99060947

VENTILATEUR MOBILE MGV L105/75P OFFROAD

VENTILATEURS GROS DÉBIT

DESCRIPTION

Le DE MGV L105 est le petit frère du L125 et a été spécialement conçu pour les pompiers municipaux. Il dispose de réserves d'énergie suffisantes pour la ventilation des parkings souterrains, des installations industrielles, des hôpitaux, des écoles et des centres commerciaux.

Le châssis monté sur chenilles permet de positionner facilement le ventilateur Ofroad L105, même dans les conditions les plus difficiles.
En plus des terrains difficiles, il peut également prendre en charge les voies ferrées, les rampes et les escaliers. Le châssis sur chenilles est alimenté par son propre moteur à combustion interne. Grâce à sa maniabilité exceptionnelle, à son guidon facile à utiliser avec accélérateur intégré et à son freinage par homme mort, le ventilateur Ofroad L105 peut être commandé par une seule personne.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ventilateur

- Facile à manipuler par une seule personne
- Capacité maximale : 600 000 m3/h
- Capacité nominale : 145 000 m3/h
- Force axiale : environ 1 600 N
- Vitesse maximale : 50 m/s
- Vitesse de rotation de l'hélice : environ 2 000 tr/min
- Diamètre de l'hélice : 1 050 mm
- Diamètre extérieur : 1 340 mm
- Longueur Gaine de turbine : 720 mm
- Moteur : moteur à essence 3 cylindres
- Type de moteur : EB2
- Puissance du moteur : 55 kW
- Couple : 130 Nm
- Réservoir de carburant : 36 l
- Démarreur électrique pour le moteur, avec clé de contact.
- Accès facile à la batterie du démarreur par une ouverture de maintenance.
- Si la batterie de démarrage est vide, l'unité de ventilation peut être démarrée de l'extérieur par le biais du dispositif de démarrage à distance.
- Entraînement : courroie crantée (sans entretien)

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Hélice : polyamide renforcé de fibres de verre, 8 pales
- Enveloppe de la turbine : plastique renforcé de fibres de verre, conception en forme de coque pour moins de vibrations
- Grilles de sécurité sur les deux côtés du boîtier conformément à la norme EN 294
- Fonctionnement : télécommande avec écran TFT avec arrêt d'urgence et câble de 10m

Monté sur des chenilles
- Type : Iron horse IH 2090
- Moteur : Honda GX 270 (6,3 kW)
- Vitesse : 9 km/h
- Incluant un dossier matériel avec une boîte à outils
- Y compris les jambes de soutien
- Incluant la connexion de charge MagCode 12V
- Dimensions (l x l x h) : environ 2300 x 1400 x 1930 mm
- Poids net : 750 kg

ACCESSOIRES ET OPTIONS
Dispositif de basculement :
- Angle d'inclinaison : +15° / -15°
- Fonctionnement : hydraulique, avec pompe à main

Option système de brouillard d'eau :
- 10 buses intégrées
- Rendement en eau : 200 l/min à 7 bar
- Pression maximale : 10 bar

Option Système de tuyaux de ventilation :
- Sortie d'air : 35 000 m3/h
- Diamètre : 800 mm
- Adaptateur : 1 pièce avec 3m de tuyau
- Montage : Côté pression ou aspiration
- Longueur : 1 x 15m (paquet standard), extensible

Option rouleau de tuyau d'air en plastique :
- Diamètre : 1 165 mm
- Montage : Côté pression
- Longueur : 100 m

Options :
- Chargeur de batterie intégré ((230 V /12 V)
- Lampe de travail LED







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be