réf. 99095621

DEVIDOIR PIVOT. 30M 1" AXIALE

DÉVIDOIRS MURAUX

DESCRIPTION

Les dévidoirs, tout comme les extincteurs, sont des moyens de première intervention contre l'incendie. Ils sont utilisés pour les feux de classe A.

Nos dévidoirs sont certifiés conformément à la norme NBN EN 671-1.

Ils sont disponibles en différentes versions : fixes, pivotants, avec tuyau de 20 ou 30 m.

Les dévidoirs doivent faire l'objet d'un contrôle annuel, conformément à la norme NBN EN 671-3 (AR du 28.04.2017).

Le dévidoir comprend :

- le tambour avec flasques en tôle d'acier 15/10 mm, peint en rouge RAL 3000
- le tuyau en caoutchouc synthétique
- la lance en laiton chromé à 3 positions (arrêt – jet plein – jet diffusé)
- le tube d'alimentation chromé avec vanne quart de tour
- le frein empêchant le déroulement du tuyau lorsque celui-ci n'est pas tiré
- la plaque de signalisation mentionnant : le nom du fabricant, le nom du fournisseur, la norme, l'année de fabrication, la pression de service maximale et le mode d'emploi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dévidoir pivotant
- Longueur du tuyau : 30 m
- Diamètre intérieur du tuyau : 25 mm
- Diamètre de la lance : 1"
- Buse : 8 mm
- Débit à 2,5 bar : 63 l/min
- Débit à 6 bar : 98 l/min
- Portée du jet : > 10 m
- Dimensions (diamètre x profondeur) : 550 x 190 mm
- Diamètre avec bras pivotant : 670 mm

Conforme à la norme NBN EN 671-1

OPTION

- Armoire pour dévidoir

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be