

ref. 99081465

SCHAAR CCU10

HYDRAULISCH REDDINGSMATERIAAL PENTHEON

Accu-aangedreven ontwerp
Compact, lichtgewicht en veelzijdig
Optimale controle
Unieke gekantelde schaarbek
Grijptanden aan beide messen
Geïntegreerde ledverlichting
Ergonomisch ontwerp

OMSCHRIJVING

De eerste accu-aangedreven minischaar: compact, veelzijdig en direct klaar om mee aan de slag te gaan. Dit accu-aangedreven gereedschap maakt elke reddingsset compleet.

Standaard geleverd met:
• i-Bolt-technologie
• Geïntegreerde ledverlichting
• Twee 18V 2Ah-accu's CBPA182

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Max. werkdruk: 720 / 72 (bar/Mpa)
- Max. mesopening: 59 mm
- Theoretische knipkracht: 220 / 22.4 (kN/t)
- Beschermingsgraad: IP54
- Geluidsproductie @ 1m: 74 dB(A)
- Geluidsproductie @ 4m: 65 dB(A)
- Trillingsniveau: <2.5 m/s²
- Richtlijnen: 2006/42/EG, 2014/30/EU
- Schaarbek: inclined
- Gewicht, gebruiksklaar: 4,9 kg
- Temperatuurbereik: -20 + 55 °C


Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Gewicht excl. accu: 4,5 kg
- Afmetingen (AxBxC): 554 x 154 x 92 mm
- Normering EN 13204: AC59B-4.9
- Normering EN 13204, knipcapaciteit: 1D 2D 3C
- Normering NFPA 1936: ja
- Normering NFPA 1936, knipcapaciteit: A4 B3 C2 D4 E4
- Knipprestatie rondstaal (S235 vlgs. EN 13204): 22 mm

OPTIE:
- 99081470: batterijlader 220V CBCH1 (AC-EU)












Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be