

ref. 99029223

STRAALPIJP HS7 ZONDER HANDGREEP

STRAALPIJPEN DIVERS

OMSCHRIJVING

De HS-straalpijp wordt gekenmerkt door een eenvoudige bediening en robuustheid.

Door aan de straalpijpkop te draaien kan traploos worden omgeschakeld van stilstand naar volle straal tussen 0° en 120° spuithoek.

De kop is gemaakt van rubber en verchroomd messing, het buisgedeelte van uiterst slagvast kunststof.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- HS straalpijp overeenkomstig DIN EN 15182
- Druk Pr: 6 bar
- Druk Pn: 16 bar
- Debiet bij 6 bar: ca. 80 l/min.
- Afmetingen (LxBxH): 262x57x57 mm
- Koppeling: Storz 25 (D)/ Guillemin 25
- Worplengte: 26m (volle straal), 8m (sproeistraal 120°)
- Materiaal koppeling: aluminium
- Gewicht: 0,70 kg



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be