

ref. 99048933

VENTILATOR ESX230 400V ATEX 3FASIG

VENTILATOREN ELEKTRISCH

Regelbaar toerental

Capaciteit: 30 000 m3/h bij 50 Hz / 36 000 bij 60 Hz

Gewicht: 57 kg

ATEX

Geïntegreerd nevelsysteem

OMSCHRIJVING

De elektrische overdrukventilator ESX230 is een compact, maar krachtige ventilator in een robuust frame van het merk Leader.

De optimale combinatie tussen de gril, propeller en kap zorgt voor een zeer geconcentreerde en superkrachtige luchtstraal.

Oprichthoek instelbaar in iedere gewenste positie tussen +10°en +20°. De hoekinstelling boven 10° is speciaal voor trappenhuizen, etc. Voor negatieve hoeken is een speciaal (optioneel) accessoire leverbaar.

Ventilator heeft inclusief een geïntegreerd nevelsysteem en is ATEX gekeurd.

Toepassing Enkele deur (bv. huizen, kleine appartementencomplexen)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- De ventilator kan geplaatst worden tussen 0,90 en 6 meter van de inblaasopening.
- Met het uitklappen van de transportgreep wordt de oprichthoek van de ventilator automatisch ingesteld op +10°.
- Grote brede wielen om eenvoudig te manoeuvreren, zelfs op moeilijk begaanbaar terrein (wielen aan de achterzijde).
- Het frame is voorzien van een epoxy coating en zo vormgegeven dat de turbine optimaal beschermd wordt.
- Oprichthoek instelbaar in iedere gewenste positie tussen +10°en +20°.

- Capaciteit: 30 000 m3/h bij 50 Hz
- PPV capaciteit volgens AMCA: 19 000 m3/h
- Propeller diameter : 420 mm
- Elektromotor: 1,85 kW - 2200W regelbaar toerental - IP65
- Voeding: 400 V (3-fasig) - 50 Hz
- Stroomverbruik - stabiel: 3,5 A
- Stroomverbruik - start: 30 A
- Geluidsbelasting: 83,6 dB(A)op 3 meter

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Conform EN 14986
- Geïntegreerd nevelsysteem: inlaat 1" BSP F - 16 l/min bij 7 bar
- Afmetingen: L550 x B550 x H515 mm
- Gewicht : 57 kg
- ATEX gekeurd: II 2 GD II B T4 of T135°C volgens LCIE 12 ATEX 3043 X

OPTIES

- ventilatieslang 5m







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be