

ref. 99012757

LAGE DRUK STRAALPIJP QF500 6 BAR DSP 45

STRAALPIJPEN TFT LAGE DRUK

Maximum werkdruk: 16 bar
Debiet instelbaar met grendelring: 100 / 250 / 350 / 500 l/min. (bij 6 bar) + spoelstand
Selecteerbaar debiet (niet automatisch)
RVS kogelafsluiter met hoefijzerhandgreep
Handgrepen leverbaar in 11 kleuren (standaard zwart)

OMSCHRIJVING
TFT straalpijp - Serie Quadrafog
Een compacte en lichtgewicht straalpijp met een hoge performantie en robuust ontwerp. Voorzien van een hoefijzerhandgreep voor de bediening van de kogelafsluiter. De straalpijpkop heeft een vaste tandkrans en rubber bumper.
De straalpijp is voorzien van een debiet regelring met tactiele vergrendeling met veerkogel (stand-voeler), waardoor het eenvoudig is om het gewenste debiet in te stellen. Daarnaast is er ook een tactiele markering op de kop die de Flashover-positionering duidelijk aangeeft.

Geschikt voor montage op een lage druk haspel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Soort: Lage druk straalpijp van het Amerikaanse type
- Type: Selecteerbaar (niet automatisch)
- Debiet: 100 - 500 l/min (bij 6 bar)
- Debietkeuze via debietring
- Mogelijke standen debiet: 100 / 250 / 350 / 500 (bij 6bar) + spoelstand
- Druk Pr : 6 bar
- Druk Pn: 16 bar
- Barstdruk: 70 bar
- Drukregeling: Nee
- Reikwijdte: 40 m bij 500 l/min
- Koppeling: 1,5" BSP F (knurled)
- Inclusief DSP 45 koppeling
- Draaibare koppeling (360°): Ja


Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Filter (zuigzeef): Nee
- Type afsluiter: Kogelafsluiter
- Materiaal afsluiter: RVS
- Handgreep: Hoefijzerhandgreep
- Tandkrans: Vast - precisie-geslepen metalen neveltanden
- Beschermbumper: Ja
- Straalpatroon: Traploos instelbaar straalpatroon van volstraal tot waterscherm 130°
- Stand-voeler (veerkogelvergendeling) op debietinstelling en straalpatroon
- Pistoolgrip: Ja
- Materiaal straalpijp: hard-geanodiseerd aluminium
- Normering: EN15182-2 Type 3
- Afmetingen: 290 x 240 x 100 mm
- Gewicht : 1,79 kg

ACCESSOIRES EN OPTIES
- Handgrepen leverbaar in 11 kleuren
- 99012806: Schuimvoorzetstuk Zwaar schuim (Low-expansion)
- 99012810: Schuimvoorzetstuk Midden schuim (Low en Medium expansion)







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be