

ref. 99012759

LAGE DRUK STRAALPIJP ULTIMATIC FO7 7 BAR

STRAALPIJPEN TFT LAGE DRUK

Maximum werkdruk 16 bar
Automatische drukregeling / variabel debiet
Debiet traploos instelbaar van 0 tot 500l/min bij 7 bar + spoelstand
Schuifafsluiter in RVS met hoefijzerhandgreep
Handgrepen leverbaar in 11 kleuren (standaard zwart)

OMSCHRIJVING
TFT straalpijp - Serie Ultimatic 125 F07
Eenvoudig te bedienen straalpijp met automatische drukregeling bij 7 bar van en traploze debietbegrenzing door regeling van de schuifafsluiter. Geschikt voor binnen en buitenbrandbestrijding. Het debiet is eenvoudig in te stellen door de hoefijzerhandgreep minder of meer open te zetten.
De cilindrische RVS-schuifafsluiter voorkomt drukverlies en bewerkstelligt een snellere reactie bij bediening, een gestabiliseerd straalpatroon en een optimale worp. De afsluiter kan dankzij de ingebouwde hydraulische bekrachtiging met een minimum aan kracht bediend worden.
Het draaibare mondstuk van de ULTIMATIC straalpijpen laat het traploos regelen van het straalpatroon toe, van volstraal tot waterscherm in een kwartomdraai. De positie van het mondstuk is visueel en tactiel duidelijk herkenbaar. De kegelvormige tanden van de rubberen bumper bewerkstelligen bij sproeistraal een met fijne druppels gevulde straalkegel zonder vlam-aanzuigeffect.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Lage druk straalpijp van het Amerikaanse model
- Type: EN15182-2 Type 4 Automatische drukregeling / variabel debiet
- Debiet traploos instelbaar van 0 tot 500l/min bij 7 bar + spoelstand
- Automatische drukregeling overeenkomstig prestatiediagram Ultimatic F07
- Druk Pr: 7 bar
- Druk Pn: 16 bar
- Druk Pm: 7 bar
- Drukregeling: Ja
- Reikwijdte: ca. 40 m bij 500 l/min – 7 bar
- Draaibare Koppeling360°, 1,5" BSP F met zeef in roestvrij staal en DSP 45
- Schuifafsluiter in RVS met hoefijzerhandgreep
- Beschermbumper met Vaste tandenkrans in kunstrubber

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Straalpatroon traploos instelbaar van volstraal tot waterscherm 130° met volle nevelkegel
- Regelringen met stand-voeler en veerkogel vergrendeling van het straalpatroon
- Pistoolgrip in isolerende kunststof
- Straalpijplichaam uit hard-geanodiseerd aluminium
- Afmetingen: 270 x 120 x 239 mm
- Gewicht: 1,4 kg

ACCESSOIRES EN OPTIES

- Handgrepen leverbaar in 11 kleuren
- 99012801: Schuimvoorzetstuk Zwaar schuim (Low-expansion)
- 99012803: Schuimvoorzetstuk Midden schuim (Low en Medium expansion)







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be