

ref. 99027666

LAGE DRUK STRAALPIJP ULTIMATIC FO6 MET DEBIETVERGRENDELING 6 BAR

STRAALPIJPEN TFT LAGE DRUK

Maximum werkdruk 16 bar
Mogelijke standen debiet: OFF / - / 60 / 120 / 200 / 300 / 400
Type: Automatische druk / variabel debiet
Type afsluiter: Schuifafsluiter
Handgrepen leverbaar in 11 kleuren (standaard zwart)

OMSCHRIJVING
TFT straalpijp - Serie Ultimatic 125
Eenvoudig te bedienen straalpijp met automatische drukregeling bij 6 bar en traploze debietbegrenzing door regeling van de schuifafsluiter. Geschikt voor binnen en buitenbrandbestrijding. Het debiet is eenvoudig in te stellen door de hoefijzerhandgreep minder of meer open te zetten. Automatische begrenzing op 200 l/min met snelle ontgrendeling zonder onderbreking.
De cilindrische RVS-schuifafsluiter voorkomt drukverlies en bewerkstelligt een snellere reactie bij bediening, een gestabiliseerd straalpatroon en een optimale worp. De afsluiter kan dankzij de ingebouwde hydraulische bekrachtiging met een minimum aan kracht bediend worden.
Het draaibare mondstuk van de ULTIMATIC straalpijpen laat het traploos regelen van het straalpatroon toe, van volstraal tot waterscherm in een kwartomdraai. De positie van het mondstuk is visueel en tactiel duidelijk herkenbaar. De kegelvormige tanden van de rubberen bumper bewerkstelligen bij sproeistraal een met fijne druppels gevulde straalkegel zonder vlam-aanzuigeffect.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Soort: Lage druk straalpijp van het Amerikaanse type
- Type: Automatische druk / variabel debiet
- Debiet: 150 - 400 l/min (bij 5 bar)
- Debietkeuze via Handgreep (met debietvergrendeling op 200 l/min)
- Mogelijke standen debiet: OFF / - / 60 / 120 / 200 / 300 / 400
- Druk Pr: 6 bar
- Druk Pn: 16 bar
- Druk Pm: 5 bar

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Barstdruk: 100 bar
- Drukregeling: Ja
- Reikwijdte: 36 m bij 400 l/min
- Koppeling: 1,5" BSP F (knurled)
- Inclusief DSP 45 koppeling
- Draaibare koppeling (360°): Ja
- Filter (zuigzeef): Ja
- Type afsluiter: Schuifafsluiter
- Materiaal afsluiter: RVS
- Tandkrans: Vast - gevormd rubber
- Beschermbumper: Ja
- Straalpatroon: Traploos instelbaar straalpatroon van volstraal tot waterscherm 130° + spoelstand
- Stand-voeler (veerkogelvergendeling) op Straalpatroon
- Handgreep: Hoefijzerhandgreep
- Pistoolgrip: Ja
- Materiaal: hard-geanodiseerd aluminium
- Normering: EN15182-2 Type 4
- Afmetingen: 270 x 120 x 239 mm
- Gewicht: 1.6 kg


ACCESSOIRES EN OPTIES
- Handgrepen leverbaar in 11 kleuren
- 99012801: Schuimvoorzetstuk Zwaar schuim (Low-expansion)
- 99012803: Schuimvoorzetstuk Midden schuim (Low en Medium expansion)













Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be