

ref. 99014985

# STRAALPIJP CMM DSP 45 MET BESCHERMENDE WATERRING

## STRAALPIJPEN DIVERS

Makkelijk te bedienen

Debiet: 130-230 l/min ((bij 6 bar), met watergordijn 290-400 l/min

Kogelafsluiter met drie standen: gesloten, volstraal, sproeistraal

Met mansbescherming

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Debiet: 130 - 230 l/min ((bij 6 bar), met watergordijn 290 - 400 l/min
- Druk Pr: 6 bar
- Druk Pn: 16 bar
- Diameter afschroefbaar mondstuk: 9 mm
- Diameter pijpmonding: 12 mm
- Type afsluiter: kogelafsluiter met drie standen: gesloten, volstraal, sproeistraal
- Mansbescherming: watergordijn, afzonderlijk te openen via de draaibare ring vooraan op de straalpijp
- Sproeihoek van 15 - 20°, met watergordijn tot 160°
- Worplengte: 27 m (volle straal), 13 m (sproeistraal)
- Koppeling: DSP 45 zonder grendel
- Afmeting: L445 x B90 x H165 mm
- Materiaal: aluminium
- Normering: EN15182-3
- Gewicht: 1,7 kg



**Vanassche Firefighting Engineering**
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

**Vanassche Services**
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be