

ref. 99040286

REDDINGSTOUW 11MM 20M EN1891 EN362

DIVERS REDDINGSMATERIAAL

OMSCHRIJVING

Semi-statische reddingstouw 20m, dikte 11mm, genaaide ogen met 2 karabijnhaken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Reddingstouw

Kleur: Rood

Normering: EN1891 A

Type: A

Diameter: 11 mm

Materiaal mantel: Polyamide

Materiaal kern: Polyamide

Rekpercentage: 2,50 %

Mantelverschuiving: 0,10 %

Percentage mantel: 24 %

Percentage kern: 76 %

Krimppercentage (eenmalig): 3,50 %

Knoopbaarheid: 0,95

Breuksterkte: 35 kN

Breuksterkte met knoop: 24 kN

Breuksterkte met oog: 26 kN

Aantal vallen factor 1: 15

Gewicht: 73 g/m

Maximale levensduur: 10 jaar

Karabijnhaak (2x):

Normering: EN 362

Vorm: Peer

Vergrendeling: Tri-Lock

Materiaal: Staal

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Keylock sluiting: ?

Breuksterkte (lengte-as): 50 kN

Breuksterkte (breedte-as): -

Breuksterkte (open vergrendeling): -

Opening: 27 mm

Lengte: 125 mm

Gewicht: 250 g





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be