

SCHUIMCONTAINER

- **Klant**: Brandweer Brussel
- **Bijzonderheid**: 8 IBC's
- **Uitrusting**: Schuimmengsysteem, schuimmonitor

SPECIFICATIES

Onderstel/slede

- Totale lengte: 6.530mm
- Nuttige breedte: 2.500mm
- Langsliggers : IPN 180 mm
- Optreksysteem : haaksysteem (Dalby SHM/28T)
- Twee wielen in kunststof breedte 300 mm per wiel met nasmeerbare lagers.
- Laatste en voorlaatste dwarsligger = buis 100x100x4 mm waartussen de wielsupports van de wielen worden aangebracht.
- Het chassis is op het kantelpunt over een lengte van +- 1.250mm aan de buitenkant versterkt met een plaat dikte 5 mm die ononderbroken gelast is.
- Achter de aangrijpas wordt een beschermplaat van 10 mm dik voorzien.
- Op de dwarsliggers worden 8 kaders voorzien in koker 50x50x4 mm met telkens in de 4 hoeken en in het midden plat van 8 mm dik 100 mm hoog om de cubitainers op hun plaats te houden.
- Per kader worden twee ooghaken voorzien voor het vastsjorren van de cubitainers,
- Inclusief levering van 16 sjorbanden met ratelspanner.
- Gewicht van het chassis incl. wielen : +/- 1200 kg

Afwerking : Alle lasnaden zijn continu
Alle lassen zijn ontdaan van spatten.
Volledig stralen en metalliseren.
Twee antiroestlagen (2K epoxy primer) en twee afwerkingslagen in tweecomponenten PU lak RAL 3020.

De slede is geleverd met 8 afzonderlijke gevulde schuimcontainers (cubitainers) van elk 1.000 liter.
De cubitainers zijn onderling verbonden via afsluiters op een gemeenschappelijke ringleiding.

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Schuimmengsysteem

- Merk: Firedos Type: FD10000 3/3-S
- Schuimmengsysteem aangedreven door een watermotor
- Schuimpercentage: 3% + 3% stapsgewijs aanpasbaar
- Minimum waterdebiet: 650l/min
- Maximum waterdebiet: 10.000l/min
- Bedrijfstemperatuur: 5°C - 50°C
- Opslagtemperatuur: -20°C - 80°C
- Bedrijfsdruk: 5-16 bar
- Gewicht: 665kg
- Lengte: 1.770mm
- Breedte: 1.450mm
- Hoogte: 990mm

  De RVS voedings- en perscollector van het schuimmengsysteem bestaan uit 2 x Storz 150mm en 1 x DSP 110mm, voorzien van afsluiters.
  Het schuimmiddel wordt via de centrale ringleiding naar het schuimmengsysteem geleidt.
  Een tweede aansluiting wordt voorzien voor het aanzuigen van schuimmiddel via een externe leiding met dompelbuis diam 70mm.


Schuimmonitor

Op de slede wordt een manueel bediend schuimkanon gemonteerd

- Merk: Firedos
- Type: M4-MO/AFPD8-MO
- Monitor bestaande uit een roterende basis met schuimpijp met deflector
- De monitor wordt met de hand bediend via handwielen
- Waterdebiet: maximum 8.000l/min (bij min 9 bar)
- Aansluiting roterende basis: flens DN150/PN16
- Maximum bedrijfsdruk: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur: -30°C - 60°C
- Aandrijving: via handwielen
- Beweging: horizontaal: 360° zonder limit / verticaal tot 90°
- Kleur: RAL3020
- Opbergplaats:

  Op de slede is een roestvrij stalen koffer geplaatst voor het opbergen van diverse persslangen en koppelingen
- Afmetingen koffer: 1200mm x 600mm x 600mm



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be